

TANKKD

A HASTINGS ORIGINAL

Vedligeholdelses og vejlednings manual



Vedligeholdelse:

Tillykke med købet af dit Tankkd-kar! Det er nemt at vedligeholde og kan holde i mange år, hvis du passer godt på det.

Inden afsendelse har vi poleret og behandlet karret med mandelolie. Alligevel kan der forekomme enkelte kosmetiske mærker – det er helt normalt og en del af karrets naturlige finish. Vær også opmærksom på at karrene er lavet som kvægtrug og derfor også har et naturligt industrilook.

OBS: Tankkd-karrene bliver transporteret hele vejen fra USA, og undervejs kan der opstå små ridser eller mindre buler. Det har ingen betydning for kvaliteten eller holdbarheden – tværtimod bidrager det til det rustikke og autentiske udseende, som mange værdsætter. Desuden fader det små ridser ud med tiden som karret også gør.

Større ridser og ved sammensvejsningerne er blevet behandlet med koldgalvanisering – derfor bør du undgå at forsøge at slibe eller fjerne denne beskyttelse.

Ønsker du at rengøre karret, kan du gøre følgende:

Brug et mildt rengøringsmiddel på en blød svamp og vask karret både indvendigt og udvendigt. Skyl derefter grundigt med vand.

Hvis der sidder sorte pletter (fedt) på overfladen, kan du skrubbe dem med en hvid melaminsvamp. Det har vi allerede gjort inden afsendelse, men der kan stadig være enkelte pletter tilbage. De sorte pletter inde i selve karret vil også typisk forsvinde ved brug. Melaminsvampe kan købes i supermarkedet eller byggemarkedet – og de er også gode til at fjerne kalk på karret.

Når du har vasket karret, kan du med fordel gnide det ind i en mild olie (f.eks. mandelolie) nogle gange om året. Brug en mikrofiberklud for et flot resultat.

Placer altid dit Tankkd-kar på et plant underlag og fyld det med vand fra vandhanen. **Forsøg ikke at flytte karret, når det er fyldt med vand**, da det kan skade konstruktionen.

Sådan skifter du vandet

Bag på karret sidder der en lille skrue, som der skal løsnes. Brug evt. et stykke værktøj til første gang, da den kan være lidt stram. Alt vandet kan ikke komme ud, så for at tømme det helt skal man vende karret / vippe karret for at få det hele ud.

Ventilen ser således ud:



Såfremt du har behov for at lede vandet længere væk end hvor karret står kan man alternativt tilkoble en studs eller hane/ventil med $\frac{3}{4}$ tommer og tilkoble en haveslange.

Sådan holder du vandet rent

Hvis du har en lille Tankkd, kan du skifte vandet ofte. For eksempel ved isbade. Hvis du har en større Tankkd, er FILTRERING vigtig. Vi anbefaler, at filteret kører 24 timer i døgnet. Kemikalier har altid en negativ effekt på din Tankkds levetid, derfor bruger vi det så lidt som muligt. Det er sundere for dig, men også for din Tankkd.

UDEN pumpefiltrering anbefaler vi ikke kemikalier. Kemikalier kan medføre misfarvning og nedbryde metallet over tid. Kemikalier købes i byggemarkeder eller hos specialister og skal anvendes efter producentens forskrifter.

Pumpe:

Saml og monter pumpen I henhold til manualen. Se vores demo video på websiten for installation. <https://youtu.be/X3qchT1bKA8>

Følg producentens anvisninger mht. til placering og tilslutning til elnettet. Pumpens slanger monteres i de forborede 67mm huller i karret. Bemærk at det er smartest at montere de medfølgende ventiler direkte på ind og udløb. Så kan man lukke dem og afkoble pumpen I tilfælde af frost, problemer eller vedligehold.

Lad pumpen køre så meget som muligt. Vask filterkuglerne i en vaskepose hver anden uge. Lad dem tørre naturligt. Lad ikke pumpen køre uden vand. Beskyt pumpen i tilfælde af frostvejr f.eks. ved at koble den fra og tage den indendørs eller installere den frostfrit.

Hvis du vælger klorbehandling: Følg producentens anvisninger. Mål PH værdien og brug så få kemikalier som muligt.

Ovn:

Hvis ovnen bruges uden pumpe skal ovnen placeres lavere end karret sådan at vandet kan løbe ind i ovnen ved naturligt flow. Det gælder både indløb og udløb.



Hvis ovn og pumpe bruges sammen er installations rækkefølgen udløb fra karret til pumpens indgang med en hvid slange. Fra pumpens udløb forbindes over i ovnens indløb med den sorte slange. Fra ovnens udløb tilbage til karret også med en sort slange. Se instruktions video på vores websted. Se vores instruktionsvideo her:

<https://youtu.be/n3LCXj1JW6c>

Vinter:

Du kan lade vandet stå i karret, uden pumpe og varme, og lade det fryse. Der må ikke være tilsat kemikalier til vandet en måned i forvejen. Hvis du ikke bruger det anbefaler vi at tømme det og stille det på hovedet.

Med pumpe og/ovn skal du være særlig opmærksom da begge dele kan frostsprænges. Du kan koble begge dele fra og tømme dem for vand for at undgå frostskeer. Såfremt pumpen er installeret frostfrit kan du også vælge at lade den køre 24 timer i døgnet, det vil i de fleste tilfælde beskytte den mod frostsprængning. Hold øje med installationen i tilfælde af frost.

Dækken:

Stofbetrækket er et sommerbetræk, der kan blæse væk i stærk vind. Her kan du eventuelt bruge magneter til at holde den på plads. Sæt evt en presseningbøjle under betrækket for at forhindre ophobning af regnvand. Den kan købes i byggemarkeder i forskellige længder.

Vintercover/isoleret cover er tungere og er isolerende. Det har en hånd indmad og blæser sjældent af, samtidig kan det hjælpe med at holde dit kar isfrit i vinterperioden.

God fornøjelse med dit Tankkd kar.

Med venlig hilsen

Heidi Kristine Møller & Jacob Rafn



Ejere af Tankkd Danmark

Følg os på [instagram](#) for inspiration & tips om brug.